GRASAS

COMPLEJO DE LITIO

NEREA CL AW2

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Grasa de jabón complejo de litio, formulada a partir de bases parafínicas altamente refinadas y un paquete de aditivos seleccionado especialmente para conferirle características antidesgaste.

APLICACIÓN

Grasa diseñada para elementos sometidos a elevadas velocidades de rotación, donde se evidencien además altas temperaturas de trabajo.
Por su bajo contenido de cenizas y alta resistencia a la oxidación, asegura una perfecta lubricación en rodamientos, tal el caso de aquellos que forman parte de grandes motores eléctricos, hornos de tratamiento térmico, trenes de laminación, molinos, etc.

ATRIBUTOS

- Estas grasas superan en performance a las grasas de litio convencionales en:
  - Mayor rango de temperatura en trabajo continuo (-15°C / 160°C).
  - Mayor resistencia al trabajado (batido).
- Excelente desempeño frente al agua.
- Óptima resistencia a la oxidación.
- Alta protección ante la corrosión y la herrumbre.

ANÁLISIS TÍPICOS

Ensayos	Unidad	Método ASTM	Nerea CL AW2
Grado NLGI	----	----	2
Penetración a 25 °C	0,1 mm	D-217	275
Punto de goteo	°C	D-2265	280
Estabilidad a la oxidación: Caída de presión en 100 h	lb / pulgada^2	D-942	2
Desgaste 4 bolas (1h, 40kg)	mm	D-2266	0,4
Corrosión sobre lámina de cobre	----	D-4048	1b
Color	----	Visual	Marrón claro

Los datos precedentes de análisis típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores estadísticos de producción.

ENVASES

Por disponibilidad de envases, consultar con su referente comercial.

PELIGROS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD

En caso de derrame, incendio, contacto o ingestión del producto, comuníquese al 0800-222-2933 (24 hs). De ser necesario, usted encontrará información más detallada en la FICHA DE SEGURIDAD (FDS) de este producto. La misma está disponible en nuestra página de internet: www.ypf.com

Febrero 2009
YPF S.A. se reserva el derecho de realizar modificaciones de los datos precedentes sin previo aviso.