

FICHA TÉCNICA Nº 192

LUBRICANTES

NÁUTICA Y MOTO

ELAION NÁUTICO 2T

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Lubricante de composición mineral especialmente desarrollado para cumplir con las exigencias de los modernos motores fuera de borda de 2 tiempos.

APLICACIÓN

Indicado para todos aquellos motores fuera de borda de jet-ski y motos de agua que requieran de un lubricante que cumpla con la norma TC-W3.

Puede ser empleado tanto en sistemas de mezclado automático como en tanque. En este último caso deberá usarse en la dilución que recomiende el fabricante de la unidad.

ATRIBUTOS

- Excelente miscibilidad con el combustible.
- Buen comportamiento a bajas temperaturas.
- Excelente control ante la formación de depósitos en cámara y bujías.
- Muy buena lubricidad.

ANÁLISIS TÍPICOS

Ensayos	Unidad	Método ASTM	ELAION NÁUTICO 2T
Viscosidad a 40°C	cSt	D445	50
Viscosidad a 100°C	cSt	D445	9
Punto de Inflamación	°C	D92	75
Punto de Ecurrimiento	°C	D97	-35

Los datos precedentes de Análisis Típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores estadísticos de producción.

NIVELES Y ESPECIFICACIONES

ELAION NÁUTICO 2T	
NNMA	TC-W3

ENVASES

Por disponibilidad de envases consultar con su referente comercial.

PELIGROS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD

En caso de derrame, incendio, contacto o ingestión del producto, comuníquese al 0800-222-2933 (24 hs). De ser necesario, usted encontrará información más detallada en la FICHA DE SEGURIDAD (FDS) de este producto. La misma está disponible en nuestra página de internet: www.ypf.com

Reemplaza a la C.T. N° 192, Septiembre 2011.

AGOSTO 2024

YPF S.A. se reserva el derecho de realizar modificaciones de los datos precedentes sin previo aviso.

Consultas técnicas a:
asistenciatecnica@ypf.com

ypf.com