

**FICHA TÉCNICA N° 047**
**LUBRICANTES**
**INDUSTRIA**

# FORESTAL 3040

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Aceite mineral parafínico de viscosidad media recomendado para aplicaciones de lubricación a pérdida en trabajos forestales.

**APLICACIÓN**

Para cadenas de motosierras y equipos de lubricación a plena pérdida que se desempeñan en condiciones moderadas de servicio. También es apto para ser utilizado en la industria de la construcción, como aceite desmoldante de hormigón.

**ANÁLISIS TÍPICOS**

Ensayos	Unidad	Método ASTM	FORESTAL 3040
Viscosidad a 40°C	cSt	D445	110
Índice de Viscosidad, mín.	---	D2270	90
Pto de Inflamación, mín.	°C	D92	215
Pto. de Esgurrimiento, máx.	°C	D97	-9
Color	---	---	Verde

Los datos precedentes de Análisis Típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores estadísticos de producción.

**ENVASES**

Por disponibilidad de envases consultar con su referente comercial.

**PELIGROS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD**

En caso de derrame, incendio, contacto o ingestión del producto, comuníquese al 0800-222-2933 (24 hs). De ser necesario, usted encontrará información más detallada en la FICHA DE SEGURIDAD (FDS) de este producto. La misma está disponible en nuestra página de internet: [www.ypf.com](http://www.ypf.com)

Reemplaza a la C.T. N° 047, Mayo 2006.

**JULIO 2024**

YPF S.A. se reserva el derecho de realizar modificaciones de los datos precedentes sin previo aviso.

Consultas técnicas a:  
[asistenciatecnica@ypf.com](mailto:asistenciatecnica@ypf.com)

[ypf.com](http://ypf.com)