

FICHA TÉCNICA Nº 052

GRASAS

OTRAS

GRASA PEX-G-10716

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Grasa elaborada con espesante inorgánico del tipo bentonítico y aceite base mineral de alta refinación.

APLICACIÓN

Desarrollada especialmente para el recubrimiento de conductores de aluminio con alma de acero.

ATRIBUTOS

- Repele el agua.
- Es neutra, no produce manchas en el aluminio.

ANÁLISIS TÍPICOS

Ensayos	Unidad	Método	GRASA
		ASTM	PEX-G-10716
Penetración a 25 °C, c/T	0,1 mm	D217	300
Pto. de Goteo	°C	D2265	200
Cenizas	%p	D128	6
Sangrado	%p	(*)	5
Materias Volátiles	%p	(*)	0,5
Reacción del Extracto Acuoso	---	(**)	Neutra
Ensayo de Corrosión	---	(***)	Ausencia de Ataque
Color	---	---	Ámbar

Los datos precedentes de Análisis Típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores estadísticos de producción.

(*) Método Pirelli MEP 18/00.

(**) Especificación Pirelli 600001 A1-4.1.4.

(***) Especificación Pirelli 600001 A1-4.1.5.

NIVELES Y ESPECIFICACIONES

GRASA PEX-G-10716	
Pirelli	600001 A3

ENVASES

Por disponibilidad de envases consultar con su referente comercial.

PELIGROS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD

En caso de derrame, incendio, contacto o ingestión del producto, comuníquese al 0800-222-2933 (24 hs). De ser necesario, usted encontrará información más detallada en la FICHA DE SEGURIDAD (FDS) de este producto. La misma está disponible en nuestra página de internet: www.ypf.com

Reemplaza a la C.T. N° 052, Mayo 2006.

JULIO 2024

YPF S.A. se reserva el derecho de realizar modificaciones de los datos precedentes sin previo aviso.

Consultas técnicas a:
asistenciatecnica@ypf.com

ypf.com