

## FICHA TÉCNICA N° 050

GRASAS

ASFÁLTICAS

# GRASA ASFÁLTICA FLUIDA 650

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Grasa fluida de base asfáltica diluida con solvente no inflamable para su aplicación en frío.

**APLICACIÓN**

Se emplea para la lubricación de engranajes abiertos de pocas revoluciones, cables, cadenas de hornos, donde se necesita un lubricante de gran adhesividad y no inflamable. Se recomienda además para la lubricación de los piñones de los trapiches.

**ATRIBUTOS**

- Muy buena adhesividad.
- Buen comportamiento a alta y baja temperatura.

**ANÁLISIS TÍPICOS**

Ensayos	Unidad	Método ASTM	GRASA ASFÁLTICA FLUIDA 650
Viscosidad a 50°C (con solvente)	SSF	D88	650
Viscosidad a 100°C (sin solvente)	cSt	D445	425
Pto. de Escurrimiento	°C	D97	3

Los datos precedentes de Análisis Típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores estadísticos de producción.

**ENVASES**

Por disponibilidad de envases consultar con su referente comercial.

**PELIGROS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD**

En caso de derrame, incendio, contacto o ingestión del producto, comuníquese al 0800-222-2933 (24 hs). De ser necesario, usted encontrará información más detallada en la FICHA DE SEGURIDAD (FDS) de este producto. La misma está disponible en nuestra página de internet: [www.ypf.com](http://www.ypf.com)

Reemplaza a la C.T. N° 050, Mayo 2006.

JULIO 2024

YPF S.A. se reserva el derecho de realizar modificaciones de los datos precedentes sin previo aviso.

Consultas técnicas a:  
[asistenciatecnica@ypf.com](mailto:asistenciatecnica@ypf.com)

[ypf.com](http://ypf.com)