FICHA TÉCNICA N° 050

GRASAS

LITIO

GRASALGON

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Grasa semifluida a base de jabón de litio, especialmente formulada para cosechadoras de algodón.

APLICACIÓN

Se utiliza en la lubricación de husillos y barras de las máquinas cosechadoras de algodón.

También puede utilizarse en engranajes pequeños y de alta velocidad de giro. Las condiciones de trabajo se dan en un amplio rango de temperatura de uso (-15 °C a 140 °C).

ATRIBUTOS

- Excelente estabilidad al trabajado.
- Baja separación del aceite.
- Resistente a la humedad.
- Propiedades antidesgaste.

ANÁLISIS TÍPICOS

Ensayos	Unidad	Método ASTM	GRASALGON
Grado NLGI	---	---	00
Penetración a 25 °C, c/T	0,1 mm	D217	410
Pto. de Goteo	°C	D2265	180
Estabilidad a la oxidación, caída de presión en 100h	lb/pulg2	D942	10
Desgaste (máquina de 4 bolas)	mm	D2266	0,8
Corrosión s/cobre (24h a 100 °C)	---	D4048	1b
Color	---	---	Verde

Los datos precedentes de Análisis Típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores estadísticos de producción.

ENVASES

Por disponibilidad de envases consultar con su referente comercial.

PELIGROS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD

En caso de derrame, incendio, contacto o ingestión del producto, comuníquese al 0800-222-2933 (24 hs). De ser necesario, usted encontrará información más detallada en la FICHA DE SEGURIDAD (FDS) de este producto. La misma está disponible en nuestra página de internet: www.ypf.com

JULIO 2024

YPF S.A. se reserva el derecho de realizar modificaciones de los datos precedentes sin previo aviso.

Consultas técnicas a:
asistenciatecnica@ypf.com

ypf.com

Reemplaza a la C.T. N° 050, Mayo 2006.