

## FICHA TÉCNICA Nº 251

## LUBRICANTES

## AGRO Y TRANSPORTE

## MULTITURBO 20W-50

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Lubricante mineral multigrado, formulado para cumplir con las exigencias del segmento Diesel pesado. Para su desarrollo se han tenido en cuenta los requerimientos de este tipo de operación en presencia de alta temperatura ambiental.

## APLICACIÓN

Su formulación cubre las necesidades de aquellos motores Diesel pesados de aspiración normal o turboalimentados que requieren de un lubricante que satisfaga la norma de calidad API CG-4.

## ATRIBUTOS

- Recomendables en aquellos servicios con grandes variaciones de carga, particularmente en zonas cálidas. Asimismo, con ambos se obtiene un óptimo sellado entre pistón y cilindro, lo cual permite mantener la compresión aún en vehículos con alto kilometraje.
- Controla la formación de depósitos y barnices en el pistón.
- Protege del desgaste a las distintas piezas del motor, previniendo además la corrosión de estas.
- Contribuye a prolongar la vida útil del motor, minimizando la cantidad de paradas por mantenimiento, lo cual se ve traducido en una franca disminución de costos.

## ANÁLISIS TÍPICOS

| Ensayos                     | Unidad   | Método<br>ASTM | MULTITURBO 20W-50 |
|-----------------------------|----------|----------------|-------------------|
| Grado SAE                   | ---      | ---            | 20W-50            |
| Viscosidad a 100°C          | cSt      | D445           | 17,4              |
| Índice de Viscosidad, mín.  | ---      | D2270          | 117               |
| Punto de Inflamación, mín.  | °C       | D92            | 210               |
| Punto de Ecurrimiento, máx. | °C       | D97            | -15               |
| TBN                         | mg KOH/g | D2896          | 6,5               |

Los datos precedentes de Análisis Típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores estadísticos de producción.

## NIVELES Y ESPECIFICACIONES

| MULTITURBO 20W-50 |      |
|-------------------|------|
| API               | CG-4 |

#### **ENVASES**

Por disponibilidad de envases consultar con su referente comercial.

#### **PELIGROS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD**

En caso de derrame, incendio, contacto o ingestión del producto, comuníquese al 0800-222-2933 (24 hs). De ser necesario, usted encontrará información más detallada en la FICHA DE SEGURIDAD (FDS) de este producto. La misma está disponible en nuestra página de internet: [www.ypf.com](http://www.ypf.com)

Reemplaza a la C.T. N° 251, Julio 2021.

AGOSTO 2024

YPF S.A. se reserva el derecho de realizar modificaciones de los datos precedentes sin previo aviso.

Consultas técnicas a:  
[asistenciatecnica@ypf.com](mailto:asistenciatecnica@ypf.com)

[ypf.com](http://ypf.com)