

LUBRICANTES

INDUSTRIA

VECTIS G140

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

VECTIS G140 es un lubricante libre de cenizas de alto rendimiento, especialmente desarrollado para las exigencias de motores a gas estacionarios de 2 tiempos que se desempeñan en la industria del gas & petróleo.

VECTIS G140 es elaborado con básicos altamente refinados que le confieren una muy buena resistencia a la oxidación y nitración, permitiéndole incrementar su prestación en servicio. Su exclusiva tecnología de aditivación libre de cenizas, le otorga excelentes propiedades antidesgaste, gran capacidad para inhibir la corrosión, un eficiente control depósitos y un poder dispersante superior, traducándose en una mayor limpieza de las lumbreras de escape y la cámara de combustión, como así también prolongando significativamente la vida útil de las bujías. De esta forma, VECTIS G140 permite extender los intervalos de limpieza de lumbreras, evitando paradas no programadas y reduciendo los costos por mantenimiento.

APLICACIÓN

VECTIS G140 es un lubricante dirigido a motores y motocompresores a gas estacionarios de 2 tiempos que se desempeñan en las industrias de compresión de gas y generación de energía eléctrica. En su desarrollo, fueron contempladas las extremas exigencias y requerimientos de diversos fabricantes originales de equipos, como CLARK, AJAX, COOPER-BESSMER, entre otros.

ATRIBUTOS

- Excelente control de depósitos en las lumbreras de escape, evitando su taponamiento y prolongando significativamente los intervalos de limpieza.
- Su aditivación libre de cenizas, minimiza los depósitos en la cámara de combustión, previniendo los fenómenos de detonación y pre-ignición.
- Prolonga la vida útil de las bujías.
- Excelente resistencia a la oxidación y nitración.
- Mayor protección frente al pegado de aros y al rayado de la camisa del cilindro.
- Alta protección frente al ataque de los ácidos formados durante la operación del equipo.
- Su elevado poder dispersante facilita la suspensión y eliminación de potenciales depósitos.
- Totalmente compatible con sistemas de postratamiento de gases de escape.

ANÁLISIS TÍPICOS

Ensayos	Unidad	Método ASTM	VECTIS G140
Grado SAE	---	---	40
Viscosidad a 100°C	cSt	D445	13,5
Índice de Viscosidad, mín.	---	D2270	90
Punto de Inflamación, mín.	°C	D92	230
Punto de Ecurrimiento, máx.	°C	D97	-15
Número de Base Total (TBN)	mg KOH/g	D2896	1,5
Cenizas Sulfatadas	%p	D874	0,15

Los datos precedentes de Análisis Típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores estadísticos de producción.

ENVASES

Por disponibilidad de envases consultar con su referente comercial.

PELIGROS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD

En caso de derrame, incendio, contacto o ingestión del producto, comuníquese al 0800-222-2933 (24 hs). De ser necesario, usted encontrará información más detallada en la FICHA DE SEGURIDAD (FDS) de este producto. La misma está disponible en nuestra página de internet: www.ypf.com

Reemplaza a la C.T. N° 275, Julio 2021.

AGOSTO 2024

YPF S.A. se reserva el derecho de realizar modificaciones de los datos precedentes sin previo aviso.

Consultas técnicas a:
asistenciatecnica@ypf.com

ypf.com